

Поломоечные машины с дисковой щеткой

СТ 45

В 50 - С 50 - ВТ 50




Подача воды в центр щетки позволяет избежать излишнего расхода моющего средства.



Механическая система прижатия щетки с самовыравниванием, обеспечивающая наилучшее прилегание щетки к полу.



Балка рассчитана на достижение лучших результатов сушки и производительности.



Система предотвращения образования пены со специальной механической защитой турбины.



Отключение и включение функций простым переключателем на рукоятке. Включает в себя отложенную остановку щетки и всасывания при непрерывных этапах работы.



Замена щетки, уплотнительных полос и шлангов всасывания, без использования инструмента.



Модель ВТ

Эксклюзивные технологии

Бортовое зарядное устройство TCL (стандартное оснащение)



Topping-up Charger Limiter обеспечивает оптимальное управление зарядом аккумуляторов. Помогает удвоить срок их службы, максимально сохраняя рабочие характеристики.



Power Battery (стандартное оснащение)



Аккумуляторы, не требующие обслуживания. Очень низкий уровень саморазряда, изготовлены почти полностью из повторно используемых материалов.



Chem Dose (дополнительное оснащение)



Система дозирования моющего средства, отдельная от подачи воды. Обеспечивает значительную экономию раствора. Полностью съемный бак.





Простота использования благодаря интуитивному управлению.



Регулируемая рукоятка, в том числе и во время выполнения рабочих операций.



Зоны технического обслуживания помечены желтым цветом. Щетка оснащена индикатором максимального износа.



Легкосъемный бак для внутреннего осмотра машины.



Мотор привода хода и щетки, турбина и электрические компоненты высокого качества.

Основные технические характеристики

Моторы

- **Привод щетки:** отдельный редуктор с масляной ванной
- **Всасывание:** 3 стадии, лопасти и вал из нержавеющей стали
- **Тяга:** электрический дифференциал, через независимые электромоторы (модель BT)

Пластик

- **Баки:** полиэтилен высокой плотности
- **Уплотнительные полосы:** из латекса, используются с 4 сторон
- **Шланги:** всасывания и слива из высокопрочного полиуретана
- **Колеса:** маслостойкие

Прочие характеристики

- Стандартная нейлоновая щетка с индикатором максимального износа
- Клапан регулировки и отсечения потока раствора
- Шланг слива (Ø 38 мм)
- Крепление щетки на борту машины
- Автоматическое зацепление/расцепление щетки
- Переднее ведущее колесо с автоматическим отпусканием (модель BT)

Механика:

- **Переднее колесо:** перемещение и простое управление с места оператора (модель BT)
- **Рама:** двойная обработка с оцинковкой плюс катафорез
- **Подшипники:** защищены от попадания влаги и воды
- **Крепеж:** нержавеющая сталь в местах, где возможен контакт с водой

Электрооборудование

- **Угловые щетки моторов:** легко заменяемые
- **Платы:** с защитным покрытием от воды и влаги
- **Электроклапан:** с мембраной из витона, стойкой к химикатам
- **Дисплей:** уровень заряда аккумулятора



Панель управления:

Щетка, подача раствора и всасывание включаются одной кнопкой или по-отдельности в зависимости от потребностей.

Код	Модель	Ширина щетки (мм)	Ширина скребка (мм)	Производительность (макс. скорость) (м²/ч)	Кол. щеток	Бак для раствора (л)	Бак для гр. воды (л)	Электропитание	Макс. скорость (км/ч)	Вес (кг)	Габариты (ШхГхВ) (см)
LPTB01520	СТ 45 В 50	500	730	1750	1 (диск)	40	45	24 В (2x12 В) - 74 Ач (С5)	3,5	100 *	821x576x1220
LPTB02695	СТ 45 BT 50	500	730	1750	1 (диск)	40	45	24 В (2x12 В) -74 Ач (С5)	3,5	105 *	821x576x1220
LPTE01103	СТ 45 С 50	500	730	1750	1 (диск)	40	45	230 В 50 Гц (кабель 15 м)	3,5	65	821x576x1220

* включая аккумуляторы

Примеры аксессуаров, поставляемых по запросу



Авторизованный дистрибьютор уборочного оборудования IPC в Республике Беларусь
ООО «РУТС»

Телефон: +375 29 6575025 E-mail: office@roots.by